

ایستگاه بچینگ

این بخش از خط تولید وظیفه توزین دیجیتالی نسبت های ماسه و سیمان و آب و دیگر افزودنی های مورد نیاز را بر عهده دارد که به صورت اتوماتیک عمل کرده و کار اختلاط مواد را توسط میکسر ها عملی میسازد ایستگاه بچینگ معمولا با توجه به برنامه تولید، ظرفیت آن دارای تنوع زیادی است.



سیلوی سیمان



جهت ذخیره سیمان در محل کارخانه بتن سبک از سیلوی که تغذیه خط تولید را به عهده دارد استفاده می شود که با توجه به ظرفیت تولید کارخانه و نیاز پروژه دارای تنوع می باشد.



فیدر ماسه

این دستگاه جهت ذخیره ماسه و انتقال آن به نوار نقاله لاستیکی خط تولید ساخته شده است که با توجه به ظرفیت تولید بتن سبک می تواند با ابعاد و گنجایش موردنیاز طراحی شود.

فوم ژنراتور

این دستگاه در سیستم خط تولید بلوک سبک بتون C.L.C نقش مهمی بر عهده دارد و عمل سبک سازی بلوک ها توسط این دستگاه در طی فرایند منحصر به فرد کف پایدار انجام می شود که دارای دو مدل مخزنی و انژکتوری می باشد.

