



شماره ۶۴۰۶۱۰

تولید، صادرات، واردات

شرکت اربابه ایلگار

آبگیر لوله ای درب دار وارداتی

- بدون به میان آوردن شکسته گی قالی را فشار داده خشک میکند.
- به وسیله این دستگاه قالی ها و فرش ها ۹۵٪ خشک میشود.
- انواع مونوفز و تری فر این دستگاه ها موجود است.
- چون دارای چرخ می باشد حمل و نقل دستگاه بسیار ساده است.
- قالی های که در داخل این دستگاه قرار می گیرد حداکثر ظرف ۴ الی ۵ دقیقه کاملاً آبگیری و خشک می شوند.
- برای قالی های ۴x۶ و ۶x۹ مناسب می باشد.
- این دستگاه دارای ۱ سال ضمانت ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد.

مشخصات فنی

کد دستگاه	۰۱۰۰۰۷
پشتاز	220VX3000 30Hz
دور لوله نوری سانتریفیوژ (کشنده)	1700 RPM
فشار لوله نوری سانتریفیوژ (کشنده)	370 1010
طول لوله نوری سانتریفیوژ (کشنده)	750 1010
سایز دهانه	۴۵ تا ۹۰ سانتی متر بنا به سفارشی
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۱۲ متری استاندارد	۱۵ تا ۱۸ متر مربع در ساعت
قدرت موتور	4KW 5.5HP
برق مورد نیاز	تک فاز یا سه فاز
دور موتور	1200 3030
دور خشک گی	۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۴ الی ۵ دقیقه
سایز بسته بندی	مستند به برای دهانه

مدل RL1400T





ش.تلف ۰۶۰۹۰۱۶۰

تولید، صادرات، واردات

شرکت اربابه ایلگار

آبگیر لوله ای درب دار فرش



مدل CCWASH-AL24

مشخصات فنی

امکان تجهیز به سیستم اینورتر برای استارت اولیه آرام و تنظیم جریان موتور و سرعت چرخش و ترمز مغناطیسی برای توقف آبگیر
فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند
دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۲ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۷۲٪ الی ۷۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود.
با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کلیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند.
دستگاه بی صدا و بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانستریلیزور و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند.

کد دستگاه	۳/۱۰۰۰۰۰
جنس نوری داخلی	پایه سفارش استیل یا آلومینیزه گرم و کرومایدز (اصل)
حداکثر طول دستگاه	۸۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دستگاه	۱۶۰ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۱۰ سانتی متر
حداکثر دانه	۲ تا ۹۰ سانتیمتر دانه سفارش
تقریب آبگیری فرش های ماشینی ۱۲ متری استاندارد	۱۲۱۰ تا ۱۸۰ متر مربع در ساعت
نوع موتور	پایه سفارش (موتور نرمال یا هشت پله ای)
قدرت موتور	۷.۵ کیلو وات - ۹۰ اسب
عمران و واتر	۳۸۰ وات - ۵۰ هرتز ۳ فاز
برق مورد نیاز	۲۲۰ وات تک فاز یا سه فاز
دور موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۲ الی ۵ دقیقه
میزان آبگیری	۹۵ الی ۹۸ درصد
حداکثر بلورنگ	مناسب برای دانه