



ش.ت.۱۶۰۶۴

تولید ، صادرات ، واردات

## شرکت ارابه ایلقار

دارای شمارنده تعداد خودرو، HMI صفحه لمسی نمایشگر، چراغ راهنما، یونیت شامپو و واکس

عیب یاب هوشمند به صورت نوشتاری و شماتیکی و سیستم تخلیه آب در زمستان می باشد.

حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه عرض ۴.۵ متر در طول ۱۰ متر با ارتفاع ۴.۵ متر میباشد.

قابلیت نصب برس های سافتک(فوم) علاوه بر پولیش کردن بسیار با دوام است و توانایی شستشوی ۵۰۰۰۰

خودرو را دارد.

کمترین هزینه و زمان جهت سرویس و نگه داری دستگاه - ارائه سود مطلوب از شستشو در مکان کوچک

# کارواش فول اتوماتیک دروازه ای (ریلی) مدل DENIZ ILGAR 240 WDR

کارواش تمام اتوماتیک دروازه ای یک سیستم متراکم و ساده و مناسب برای مکان های کوچک می باشد .

تمامی کارواش های اتوماتیک تولید شده در کارخانه ارابه ایلقار با برند (CCWASH) می باشد.

قابلیت شستشو با شامپو، واکس ، پولیش و خشک کردن ۱۲ ماشین در هر ساعت با کیفیت بسیار عالی

WD290	WD240	W350	W300	W240	واحد	مشخصات فنی
۳۹۰	۳۹۰	۴۴۰	۳۹۰	۳۹۰	CM	عرض دستگاه
۳۷۵	۳۳۵	۴۴۱	۳۷۵	۳۲۵	CM	ارتفاع دستگاه
۲۹۰	۲۵۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۴۰	CM	ارتفاع شستشوی خودرو
۲۲۵	۲۲۵	۲۵۰	۲۲۵	۲۲۵	CM	عرض شستشوی خودرو
۳۰۵	۳۰۵	۳۵۸	۳۰۵	۳۰۵	CM	فاصله ریل ها
۱۰	۱۰	۱۳	۱۰	۱۰	M	طول ریل ها
۱۱	۱۱	۳.۵	۳	۳	KW	قدرت دستگاه
۲/۰-۲/۳	۲/۰-۲/۲	۲/۰-۲/۳	۲/۰-۲/۳	۲/۰-۲/۲	Min/M	زمان شستشو دستگاه
۳/۰-۳/۵	۳/۵-۳/۵	-	-	-	Min/M	زمان خشک کردن
۶	۶	۶	۶	۶	bar	فشار هوا
۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	bar	فشار آب
۱۳۰	۱۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	lt/M	مصرف هوا
۶۵-۱۲۰	۶۵-۱۰۰	۸۰-۱۳۰	۶۵-۱۲۰	۶۵-۱۰۰	lt/M	مصرف آب
-/۷	-/۷	-/۱۴	-/۱۳	-/۱	kwh/m	مصرف برق
۱۰-۳۰	۱۰-۲۰	۲۰-۴۰	۱۰-۳۰	۱۰-۲۰	gr/M	مصرف شامپو

