



CCWASH AL-1500
دل

مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار برای فرشهای ۲۴ متری

امکان تجهیز به سیستم اینورتر برای استارت اولیه آرام و تنظیم جریان موتور و سرعت چرخش و ترمز مغناطیسی برای توقف آبگیر

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۲ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر٪۰.۲ الی ٪۰.۴ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند.

دستگاه بی صدا و بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند.

مدل دستگاه
جنس توری داخلی
حداکثر طول دستگاه
حداکثر ارتفاع دستگاه
حداکثر عرض دستگاه
سایز دهانه توری
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد
نوع موتور
قدرت موتور
میزان ولتاژ
برق مورد نیاز
دور موتور
دور خشک کن
زمان خشک کردن
میزان آبگیری
سایز بلبرینگ