



ش.ت.۱۶۰۶۴

تولید ، صادرات ، واردات

شرکت اربابه ایلگار

## آبگیر لوله ای درب دار فرش

## مشخصات فنی فرش های ۱۲ متری مدل AL-1400

امکان تجهیز به سیستم اینورتر برای استارت اولیه آرام و تنظیم جریان موتور و سرعت چرخش و ترمز مغناطیسی برای توقف آبگیر فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۲ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪ الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود. با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند .

دستگاه بی صدا و بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند .



مدل CCWASH-AL24

کد دستگاه	۰۱۰۰/۳
جنس توری داخلی	بنا به سفارش (استیل یا گالوانیزه گرم و گالوانیزه اصل)
حداکثر طول دستگاه	۳۸۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دستگاه	۱۶۰ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۱۰ سانتی متر
سایز دهانه توری	۴۰ سانتی متر
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۱۲ متری استاندارد	۱۴۰ تا ۱۸۰ متر مربع در ساعت
نوع موتور	بنا به سفارش (موتورن تبریز یا هلند-ایتالیا)
قدرت موتور	۷/۵ کیلو وات - ۱۰ اسب
میزان ولتاژ	۲۲۰-۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز ۳ فاز یا تک فاز
برق مورد نیاز	۲۲۰-۳۸۰ ولت تک فاز یا سه فاز ۳۸۰ ولت
دور موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۵۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۳ الی ۵ دقیقه
میزان آبگیری	۹۵ الی ۹۸ در صد
سایز بلبرینگ	مناسب برای دهانه